

**Beschreibung**

- Ultraschallbad zur industriellen Reinigung
- Leistungsstarker Ultraschall
- Kurze Aufheizzeit
- Stabiles Tischgerät für den Mehrschichtbetrieb
- Sweep-Funktion zuschaltbar
- DEGAS-Funktion zuschaltbar
- BOOST-Funktion zur temporären Erhöhung der Ultraschall Spitzenleistung zuschaltbar
- Ablauf hinten, Ablaufbedienung hinten

Einsatz

Schmuck & Uhren



Dental



Industrie

Elektrische Daten

- Netzspannung 100-120 / 220-240 (Vac)
- Ultraschallfrequenz 37 kHz
- Leistungsaufnahme gesamt 1100 Watt
- Ultraschall-Leistung effektiv 300 Watt
- Ultraschall-Spitzenleistung max. 1200 Watt
- Heizleistung 800 Watt
- Zeiteinstellung 1 bis 30 min. und ∞
- Temperatureinstellung 5°C Schritte von 30° bis 80°

Mechanische Daten

- Wanne max Volumen (ca. Liter) 12,00
- Wanne Arbeitsvolumen (ca. Liter) 9,00
- Wanne Innenmasse 275 x 210 x 200 (B x T x H / ca. mm)
- Gerät Aussenmasse 380 x 300 x 323 (B x T x H / ca. mm)
- Gewicht 11,0 (ca. Kg)
- Material Gehäuse (Edelstahl) V2A 1.4301 (AISI 304)
- Material Wanne (Edelstahl) V4A 1.4571 (AISI 316 Ti)
- Materialstärke Wanne 2,0 (ca. mm)

Technische Eigenschaften

- Anzahl Schwinger 6
- Gerätegriffe 2
- Material Ablauf Edelstahl
- Ablauf Durchmesser (Zoll/inch“) 3/8“

Zubehör

- Korb Innenabmessungen 240 x 181 x 120 (ca. mm)
- Korb Beladung 7.0 kg
- Korb (Bestell-Nr.) 100 402
- Deckel (Bestell-Nr.) 100 004