

**Beschreibung**

- Ultraschallbad zur Reinigung und für Laboranwendungen
- PreSet-Funktion zur temporären Speicherung eines vorgewählten Programmes
- Permanente Frequenzwobbelung (Sweep)
- DEGAS-Funktion zuschaltbar
- BOOST-Funktion zur temporären Erhöhung der Ultraschall Spitzenleistung zuschaltbar
- Ablauf hinten, Ablaufbedienung seitlich

Einsatz

Schmuck & Uhren



Dental



Industrie



Optik

Elektrische Daten

- Netzspannung 100-120 / 220-240 (Vac)
- Ultraschallfrequenz 37 kHz
- Leistungsaufnahme gesamt 1500 Watt
- Ultraschall-Leistung effektiv 300 Watt
- Ultraschall-Spitzenleistung max. 1200 Watt
- Heizleistung 1200 Watt
- Zeiteinstellung 1 bis 30 min. und ∞
- Temperatureinstellung 5°C Schritte von 30° bis 80°

Mechanische Daten

- Wanne max Volumen (ca. Liter) 28,00
- Wanne Arbeitsvolumen (ca. Liter) 20,6
- Wanne Innenmasse 500 x 298 x 200 (B x T x H / ca. mm)
- Gerät Aussenmasse 570 x 330 x 320 (B x T x H / ca. mm)
- Gewicht 11,2 (ca. Kg)
- Material Gehäuse (Edelstahl) V2A 1.4301 (AISI 304)
- Material Wanne (Edelstahl) V2A 1.4301 (AISI 304)
- Materialstärke Wanne 0,8 (ca. mm)

Technische Eigenschaften

- Anzahl Schwinger 6
- Gerätegriffe 2
- PreSet-Funktion zur temporären Speicherung eines vorgewählten Programmes
- Ablauf Durchmesser (Zoll/inch“) 3/8“

Zubehör

- Korb Innenabmessungen 443 x 238 x 120
- Korb Beladung 10.0 kg
- Korb (Bestell-Nr.) 100 403
- Deckel (Bestell-Nr.) 100 005