

**Beschreibung**

- Ultraschallreinigungsgerät mit wahlweise Bodenschall oder Boden- und Seitenschall
- Alle Gerätegrößen sind mit einer Heizung versehen
- Ultraschall Multifrequenz umschaltbar zur Grob- und Feinreinigung im gleichen Gerät
- Besonders robuster Edelstahl zum Einsatz in der Industrie
- Intuitiv bedienbare Analogbedienung
- Degas zur Schnellentgasung vor dem Einsatz, Sweep zur gleichmäßigen Schallverteilung im Bad und Boost zur Erhöhung der Reinigungsleistung um 20%. Anwendung bei hartnäckiger Verunreinigung, auch im Dauerbetrieb.
- Überlaufftasche zum abskimmen aufschwimmender öliger Verunreinigungen
- Anschlussoptionen für Ölabscheider und Filtration

Einsatz

Industrie

Kammer 1 Ultraschallreinigungsgerät SW60MOD-B

- Nutzabmessungen Wanne Innen: 510 x 350 x 240 mm (LxBxT)
- Gerät Aussenmasse: 730 x 565 x 850 mm (LxBxT)
- Nutzabmessungen Korb: 460 x 275 x 190 mm (LxBxT)
- Beladung Korb: max 30 kg
- Nutzvolumen Tank: 60 Liter
- Ultraschallfrequenz: 28 oder 48 kHz umschaltbar
- Netzspannung: 230 Vac
- Leistungsaufnahme gesamt: 2510 Watt
- Ultraschalleistung effektiv: 800 Watt
- Ultraschall-Spitzenleistung max.: 3200 Watt
- Heizleistung: 1700 Watt
- Ausführung: Bodenschall
- Material Wanne: Duplex 1.4462 (AISI 318 LN)
- Zeiteinstellung: 1 bis 30 min. und ∞
- Temperatureinstellung: 5°C Schritte von 30°C bis 80°C
- Ablauf Durchmesser (Zoll“): 1“
- Zulauf Durchmesser (Zoll“): 1/2“
- Überlaufftasche zur Separierung von aufschwimmenden Fett – und Ölpartikel
- Anschluss für Filterpumpenaggregat
- Anschluss für Ölabscheider



Kammer 2 Spülwanne SW60MOD (ohne Ultraschall, mit Heizung)

- Nutzabmessungen Wanne Innen: 510 x 350 x 240 mm (LxBxT)
- Gerät Aussenmasse: 730 x 565 x 850 mm (LxBxT)
- Nutzabmessungen Korb: 460 x 275 x 190 mm (LxBxT)
- Beladung Korb: max 30 kg
- Nutzvolumen Tank: 60 Liter
- Netzspannung: 230 Vac
- Leistungsaufnahme gesamt: 1700 Watt
- Heizleistung: 1700 Watt
- Material Wanne: Duplex 1.4462 (AISI 318 LN)
- Überlaufftasche zur Separierung von aufschwimmenden Fett – und Ölpartikel
- Anschluss für Filterpumpenaggregat
- Anschluss für Ölabscheider

**Kammer 3 Umlufttrockner SW60MOD**

- Nutzabmessungen Wanne Innen: 510 x 350 x 350 mm (LxBxT)
- Gerät Aussenmasse: 730 x 565 x 850 mm (LxBxT)
- Nutzabmessungen Korb: 460 x 275 x 190 mm (LxBxT)
- Netzspannung: 400 Vac
- Heizleistung: 4800 Watt
- Temperaturbereich: 30° - 130°
regelbar in 10°- Schritten
- Material Wanne: V2A 1.4301 (AISI 304)

