

**Beschreibung**

- Ultraschallbad zur Reinigung und für Laboranwendungen
- PreSet-Funktion zur Speicherung eines vorgewählten Programmes
- Permanente Frequenzwobbelung (Sweep)
- DEGAS-Funktion zuschaltbar
- BOOST-Funktion zur temporären Erhöhung der Ultraschall Spitzenleistung zuschaltbar

Einsatz

Schmuck & Uhren



Dental



Industrie



Optik

Elektrische Daten

- Netzspannung 100-120 / 220-240 (Vac)
- Ultraschallfrequenz 37 kHz
- Leistungsaufnahme gesamt 550 Watt
- Ultraschall-Leistung effektiv 150 Watt
- Ultraschall-Spitzenleistung max. 600 Watt
- Heizleistung 400 Watt
- Zeiteinstellung 1 bis 30 min. und ∞
- Temperatureinstellung 5°C Schritte von 30° bis 80°

Mechanische Daten

- Wanne max Volumen (ca. Liter) 5,75
- Wanne Arbeitsvolumen (ca. Liter) 4,3
- Wanne Innenmasse 298 x 150 x 150 (B x T x H / ca. mm)
- Gerät Aussenmasse 355 x 205 x 270 (B x T x H / ca. mm)
- Gewicht 4,8 (ca. Kg)
- Material Gehäuse (Edelstahl) V2A 1.4301 (AISI 304)
- Material Wanne (Edelstahl) V2A 1.4301 (AISI 304)
- Materialstärke Wanne 0,8 (ca. mm)

Technische Eigenschaften

- Anzahl Schwinger 3
- Gerätegriffe 2
- PreSet-Funktion zur Speicherung eines vorgewählten Programmes
- Ablauf (2 Optionen) Standardablauf 3/8" oder Edelstahlablauf 3/8" (bei Verwendung von aggressiven/kriechfähigen Reinigungsmitteln)

Zubehör

- Korb Innenabmessungen 246 x 106 x 75
- Korb Beladung 5.0 kg
- Korb (Bestell-Nr.) 100 401
- Deckel (Bestell-Nr.) 100 003