

Technisches Datenblatt SW 3 H



Elektrische Daten:

▪ Netzspannung:	100-120 / 220-240 (Vac)
▪ Ultraschallfrequenz:	37 kHz
▪ Leistungsaufnahme gesamt:	280 Watt
▪ Ultraschall-Leistung effektiv:	80 Watt
▪ Ultraschall-Spitzenleistung max.:	320 Watt
▪ Heizleistung:	200 Watt
▪ Zeiteinstellung:	1 bis 30 min. und ∞
▪ Temperatureinstellung:	5°C Schritte von 30°C bis 80°C

Mechanische Daten:

▪ Wanne max Volumen (ca. Liter):	2.75
▪ Wanne Arbeitsvolumen (ca. litre):	1.9
▪ Wanne Innenmasse:	235 x 134 x 97 (B x T x H / ca. mm)
▪ Gerät Aussenmasse:	322 x 175 x 214 (B x T x H / ca. mm)
▪ Gewicht (ca. Kg):	3.3
▪ Material Gehäuse (Edelstahl):	V2A 1.4301 (AISI 304)
▪ Material Wanne (Edelstahl) :	V2A 1.4301 (AISI 304)
▪ Materialstärke Wanne (ca. mm)	0.7

Technische Eigenschaften:

▪ Anzahl Schwinger:	1
▪ Gerätegriffe:	2

Zubehör:

▪ Korb Innenabmessungen (ca. mm):	191 x 95 x 50
▪ Korb Beladung (ca. Kg):	1.0
▪ Korb (Bestell-Nr.)	100 400
▪ Deckel (Bestell-Nr.)	100 002
▪ Set: 2 Gläser mit Deckel, Einsatzdeckel und Halteringe (Bestell-Nr.)	100 526