

**Camera 1 Apparecchi a ultrasuoni SW240MOD-B**

- Dimensioni interne vasca: 820 x 545 x 550 mm (LxBxT)
- Dimensioni esterne vasca: 1000 x 785 x 850 mm (LxBxT)
- Dimensione interne cestello: 770 x 470 x 380 mm (LxBxT)
- Peso carico cestello (kg): 90 kg
- Volume vasca: 240/180 Liter
- Frequenza ultrasuoni: 28 oder 48 kHz commutabile
- Tensione di rete: 400 Vac
- Potenza assorbita totale: 8830 Watt
- Potenza ultrasuoni effettivo: 2000 Watt
- Potenza di cresta massimale: 12000 Watt
- Riscaldamento: 6800 Watt
- Versione: ultrasuoni a fondo vasca
- Materiale vasca: Duplex 1.4462 (AISI 318 LN)
- Impostazione tempo: 1 fino 30 min. e ∞
- Impostazione temperature: 5°C passi da 30°C fino 80°C
- Dimensioni scarico integrato (inch"): 1"
- Tubo di carico acqua (inch"): 1/2"
- Borsa di overflow per la separazione di grasso galleggiante - e olio particelle
- Collegamento per pompa filtro
- Collegamento per separatore dell'olio

**Camera 2 Apparecchi di risciacquo SW240MOD**

- Dimensioni interne vasca: 820x545x550 mm (LxBxT)
- Dimensioni esterne vasca: 1000 x 785 x 850 mm (LxBxT)
- Dimensioni esterne vasca: 770x470x380 mm (LxBxT)
- Peso carico cestello (kg): 90 kg
- Volume vasca: 240/180 Liter
- Tensione di rete: 400 Vac
- Potenza assorbita totale: 6800 Watt
- Riscaldamento: 6800 Watt
- Materiale vasca: Duplex 1.4462 (AISI 318 LN)
- Borsa di overflow per la separazione di grasso galleggiante - e olio particelle
- Collegamento per pompa filtro
- Collegamento per separatore dell'olio

**Camera 3 Essiccatoi SW240MOD**

- Dimensioni interne vasca: 820x545x550 mm (LxBxT)
- Dimensioni esterne vasca: 1000 x 785 x 850 mm (LxBxT)
- Dimensione interne cestello: 770x470x380 mm (LxBxT)
- Tensione di rete: 400 Vac
- Riscaldamento: 9600 Watt
- Impostazione temperature: 30° - 130°  
regolabile a 10°- passi
- Materiale vasca: V2A 1.4301 (AISI 304)

