

**Descrizione**

- Apparecchio per la pulizia ad ultrasuoni con possibilità di scelta fra ultrasuoni a fondo vasca o a lato vasca
- Ultrasuoni multifrequenza per la pulizia grossolana e di precisione nello stesso apparecchio
- Acciaio inox particolarmente robusto per impiego industriale
- Comandi analogici intuitivi
- Funzione Degas per il rapido degassaggio prima dell'impiego, Sweep per una distribuzione omogenea degli ultrasuoni nel bagno e Boost per intensificare l'azione pulente del 20%. Utilizzo in caso di sporco ostinato, anche durante il funzionamento continuo.
- Cavità di troppo pieno per schiumatura di impurità oleose galleggianti
- Opzioni per l'allacciamento di separatori d'olio e sistemi di filtrazione

l'impiego**Industria****Camera 1 Apparecchi a ultrasuoni SW60MOD-B**

- Dimensioni interne vasca: 510 x 350 x 240 mm (LxBxT)
- Dimensioni esterne vasca: 730 x 565 x 850 mm (LxBxT)
- Dimensione interne cestello: 460 x 275 x 190 mm (LxBxT)
- Peso carico cestello (kg): 30 kg
- Volume vasca: 60 Liter
- Frequenza ultrasuoni: 28 oder 48 kHz commutabile
- Tensione di rete: 230 Vac
- Potenza assorbita totale: 2510 Watt
- Potenza ultrasuoni effettivo: 800 Watt
- Potenza di cresta massima: 3200 Watt
- Riscaldamento: 1700 Watt
- Versione: ultrasuoni a fondo vasca
- Materiale vasca: Duplex 1.4462 (AISI 318 LN)
- Impostazione tempo: 1 fino 30 min. e ∞
- Impostazione temperature: 5°C passi da 30°C fino 80°C
- Dimensioni scarico integrato (inch"): 1"
- Tubo di carico acqua (inch"): 1/2"
- Borsa di overflow per la separazione di grasso galleggiante - e olio particelle
- Collegamento per pompa filtro
- Collegamento per separatore dell'olio



Camera 2 Apparecchi di risciacquo SW60MOD

- Dimensioni interne vasca: 510 x 350 x 240 mm (LxBxT)
- Dimensioni esterne vasca: 730 x 565 x 850 mm (LxBxT)
- Dimensioni esterne vasca: 460 x 275 x 190 mm (LxBxT)
- Peso carico cestello (kg): 30 kg
- Volume vasca: 60 Liter
- Tensione di rete: 230 Vac
- Potenza assorbita totale: 1700 Watt
- Riscaldamento: 1700 Watt
- Materiale vasca: Duplex 1.4462 (AISI 318 LN)
- Borsa di overflow per la separazione di grasso galleggiante - e olio particelle
- Collegamento per pompa filtro
- Collegamento per separatore dell'olio



Camera 3 Essiccatoi SW60MOD

- Dimensioni interne vasca: 510 x 350 x 350 mm (LxBxT)
- Dimensioni esterne vasca: 730 x 565 x 850 mm (LxBxT)
- Dimensione interne cestello: 460 x 275 x 190 mm (LxBxT)
- Tensione di rete: 400 Vac
- Riscaldamento: 4800 Watt
- Impostazione temperature: 30° - 130°
regolabile a 10°- passi
- Materiale vasca: V2A 1.4301 (AISI 304)

